

Teljesítménynyilatkozat No 01CPR/Bla/RO/01

1. A termék típus egyedi azonosító kódja : **01/Bla/UGL/RO**

2. Típus vagy sorozatszám vagy bármilyen más elem mely beazonosítja az építőanyagot a 11(4) cikkely értelmében:

Máztatlan kerámia burkolólap – szárazon préselt – alacsony vízfelvevő képességű E_s0,5%; melléklet G, Bla csoport, máztatlan UGL - Csomagoláson feltüntetve

3. Az építőanyag javasolt felhasználása vagy felhasználási területei, a gyártó által előírt műszaki használati leírással összhangban:

Máztatlan kerámia burkolólap – szárazon préselt - máztatlan (UGL) Gres Porcellanato – Alkalmas falak és padlók burkolására (épület külső és belső)

4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve vagy márkanéve és címe a 11(4) cikkelynek megfelelően: **ROVESE S.A.; Al. Solidarności 36; 25-323 Kielce**

5. Ahol szükséges, a 11(5) cikkelyben leírtaknak megfelelő feladatokat végző meghatalmazott képviselő neve és címe : **nem alkalmazandó**

6. A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer az V. melléklet szerint : **Rendszer 4**

7. **nem alkalmazandó**

8. **nem alkalmazandó**

9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény :

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Műszaki specifikáció
Tűzállóság	A1 _{FL}	Vizsgálat nélkül(CWT)
Ragasztási szilárdság	NPD	EN 12004:2007+A1:2012 EN 1015-12
Törőterhelés:		
vastagság ≥ 7,5mm	≥ 1300N	EN 14411:2012
vastagság < 7,5mm	≥ 700N	
Csúszásállóság	Dobozon feltüntetve	DIN 51130:2010
Hőlökésszállóság	megfelelő	EN 14411:2012
Tartósság :		
- belső használatra :	Megfelelő	EN 14411:2012
- külső használatra : Fagyállóság	Fagyálló	

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termékek teljesítménye megfelel a 9. pontban nyilatkozott teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiállításáért kizárólag a 4. pontban feltüntetett gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró

Kielce 26.06.2013

(kiadás helye és ideje)

WICEPREZES ZARZADU

Ireneusz Kazimierski
(aláírás)