

Gyakran ismételt kérdések

A padlólapot tehetem a falra?

Igen. Csak esetleg a konnektorok és egyéb szerelvények helyét nehezebb kicsit kifúrni, bár ez megfelelő szerszámokkal nem jelenthet problémát.

Miért kell beltérben flexibilis ragasztó bizonyos padlólapokhoz?

Mert a modern kőporcelán padlólapok olyan alacsony vízfelvételűek, hogy a biztonságos kötéshez szükség van a ragasztóan lévő műgyantára is.

Padlófűtésnél mire vigyázzak?

Fontos a jó minőségű fagyálló burkolólap, de még fontosabb a flexibilis ragasztó és fugázó (jó minőségű!), mert csak ezek a termékek tudják kezelni a hőingadozást. Ügyeljünk a dilataációs hézagokra is. Nagyobb egybefüggő tereknél elengedhetetlen.

Mit jelent a színárnyalateltérés?

Az I. osztályú lapok 95 százalékának mentesnek kell lennie az olyan látható hibáktól, amelyek a nagyobb burkolt felületek látványát befolyásolják. Ilyen hibák lehetnek például a mázhiány, a mintahiba, vagy a zavaró színárnyalati eltérés. Ez utóbbi elkerülése érdekében a gyárak az egyes színárnyalatokat a dobozokon az ABC betűivel vagy számokkal jelölik.

Ez az eltérés nem számít minőségi hibának, ugyanis az égetés következtében a bemutatott színektől való kismértékű eltérés a mázas burkolólapok esetében - a mázak tulajdonságaiból eredően - elkerülhetetlen és elfogadott. Ez a különbség azonban az á azonos betűvel jelölt színárnyalatokon belül esztétikailag nem zavaró. A minél egységesebb hatás elérése érdekében azonban felület burkolásakor javasoljuk az azonos színárnyalati betűvel jelzett dobozok tartalmát is keverve burkolni.

Kis helyiségben kisebb méretű csempét vegyek?

Nem feltétlenül. A burkolat színe általában sokkal jobban meghatározza, csökkenti vagy növeli a teret mint a lap mérete. Egy jó színválasztás fontosabb mint a méret.

A greslapok fagyállóak?

A legtöbb greslap fagyálló.

Kell-e szigetelni a teraszt?

Igen. Mindenképpen érdemes és nem csak a felületét, hanem az oldalát is, hogy a beton a földből se tudja felszívni a vizet.

Zuhanykabin mögött kell szigetelni a falat?

Igen. Minden esetben ajánlott. Egy felújítás költségeihez képest a szigetelőanyag költsége elhanyagolható, de az esetleges leázások, átázások költsége óriási is lehet.

Mit jelent a kopásállóság?

Ez a tulajdonság az adott burkolólap koptató hatásokkal szembeni ellenálló képességét jellemzi. A padlóburkoló lapjait 3-5 kopási osztályokba sorolják.

Az adott kopásállósági fokozatokhoz kapcsolódó javasolt felhasználási területek az alábbiak szerint alakulnak:

PEI 3: Lakóházak külső- (amennyiben a padlólap fagyálló) és belső terei, ahol nem jellemző a koptató szennyeződés.

PEI 4: Lakóházak, intézmények, irodák, üzletek külső (amennyiben a padlólap fagyálló) és belső terei normál cipő használatát feltételezve

PEI 5: Lakóházak, intézmények, irodák, üzletek, stb kopásának jobban kitett külső (amennyiben a padlólap fagyálló) és belsőterei normál cipő használatát feltételezve (kivéve nagy forgalmú bevásárlóközpontok, ABC-k, repülőterek és vasútállomások fogadóterei, benzinkutak, stb.)

Milyen lapot vegyek, hogyha leejtek valamit ne pattanjon ki a lapból?

Sajnos ha egy nagyobb vagy nehezebb tárgyat ejt le egy kerámia lapra az előfordulhat, hogy lepattan. Ez a kerámia tulajdonságaiból a ridegségéből adódik. A kopásállóság a fagyállóság nem függ össze ezzel a ténnyel. Természetesen a nagyon vékony, nagyon olcsó "keksz" padlólapok sokkal könnyebben, akár kis tárgytól is lepattannak. Emiatt is érdemes jó minőségű, vastagabb terméket választani és tartaléklapokat eltenni.

Festett vagy meszelt falra burkolhatok?

Igen de előbb a régi felületet le kell kaparnunk és utána mély alapozóval lekennünk. Egyből a festett falra nem érdemes, mert könnyen lehet, hogy elválik majd a ragasztás.

Gyártanak lábazati elemet a padlólapokhoz?

Néhány gyártó igen, de sok nem. Ebben az esetben a burkoló az alaplappól levágja.

Mennyivel vegyek több csempét, padlólapot mint a burkolandó felület?

Kisebb helyiségekhez + 15%, nagyobb felületekre elég a +10%. A burkolás bonyolultságától és a felület tagoltságától is függ.

Padlóburkolásnál ne felejtse a lábazathoz szükséges mennyiséget sem.

Kevés lett a mennyiség és amit utólag vettem más színárnyalatú. Miért?

A kerámiagyártás sajátosságaiból adódik, hogy a csempék, padlólapok eltérő gyártási időpontban más-más színárnyalatúak lehetnek. Pót rendelésnél a már meglévő doboz oldalán lévő színárnyalati kódot kell kérni.

Lehet fuga nélkül rakni a lapokat?

A legtöbbet nem, mert a gyártás akármennyire is jó minimális (1-2 mm) méretkülönbség van a lapok között, ami elfogadható jelenség. A fuga nemcsak a lerakásnál segít, de a dilatacióban is fontos szerepe van. Minimális fugával leburkolhatók a méretre vágott (retifikált) lapok, de nem mindenhová. Például padlófűtésnél nem ajánlott.

Mire való az élvédő?

A sarkokon, ablakok beugróiban védi a csempét a sérülésektől és eltakarja a csempe oldalát ami nincs mázazva. Kapható műanyagból vagy fémből. A műanyagok általában a fugázók színeiben, a fémek natúr aluszínben, rozsdamentes acélból vagy eloxált alumíniumból. Lépcsőkhöz kaphatók lépcsőélvédők többféle kivitelben.

Meglévő burkolatot fel kell szedni mindenképpen vagy rá is lehet burkolni?

Rá lehet burkolni abban az esetben ha az megfelelően le van ragasztva, nem mozognak a lapok és a szintemelkedés sem okoz majd gondot az ajtóknál. Speciális alapozóval (tapadóhíd) kell lekenni és utána csak flexibilis csemperagasztóval lehet ráragasztani az új burkolatot. Ez igaz padlóra és falra is.

Hol érdemes burkolólapot venni?

Elsősorban szaküzletben, ahol szakmailag felkészült eladók tudnak segíteni a jó döntésben, mert a burkolatokat akár több tíz évre választjuk. A katalógusból vagy a webshopok-ból való vásárlás elég rizikós, mert nem sok visszajelzésünk lesz a termékről. Nem tudjuk személyesen megbeszélni az eladóval az igényeinket. A termékről érdemes személyesen benyomást szerezni.